




REF : SGB4BSH

CAE GROUPE

Câble CAT5E F-UTP 1x4P LSZH Dca - Boite de 305m

DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 3660834137173

Le câble SGBxSH. écrané F/UTP s'utilise dans une configuration horizontale ou verticale. Il constitue la base d'un réseau V.D.I (Voix-Donnée-Image) à haut-débit. pouvant aller jusqu'à 1Gbps. Son blindage général lui permet une utilisation en environnement perturbé et lui assure un bon fonctionnement jusqu'à 100 Mhz. Ce câble est utilisé dans la transmission de signaux numériques et analogiques pour la voix. la transmission de données et les liaisons vidéo. Sa gaine LSZH permet de disposer d'un niveau CPR Dca s2 d2 a2.

CARACTERISTIQUES

surface du conducteur	Nu
dimension AWG	AWG24
élément de câblage	Pairs
nombre d'éléments de câblage	4
section transversale AWG	AWG24
câblage	Autre
catégorie	5E
nombre de conducteurs	8
isolation des fils	Autre
marquage du conducteur	Couleur
spécification de l'isolation principale	PE
blindage sur élément de câblage	Sans
blindage sur câblage	Feuille
matériau de la gaine	Autre
spécification du matériau gaine externe	Autre
gaine de protection	Autre
couleur de gaine	Gris
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6	S2
couleur de la gaine	Gris
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	D2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6	A2
ignifugé	Selon IEC 60332-1-2
valeur NVP	66 %
diamètre externe approx.	5.7 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente	45.6
température extérieure admissible du câble, fixe	-20 à +70