




REF : 93743

PAULMANN LUMIERE

Special enc LED cache Cap rond 87mm
DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 4000870937433

La combinaison du cache Deco avec les kits d'encastres Special Line IP65 est un jeu d'enfant : La pose par fermeture velcro permet le retrait et le changement des décors sans outils. au gré de vos besoins et de vos envies.

CARACTERISTIQUES

nombre de pôles	3
adapté à une suspension pendulaire	Non
avec détecteur crépusculaire	Non
nombre de lampes/modules	0
adapté à un montage encastré	Non
avec source lumineuse	Non
variation par coupure de début de phase	Non
surface brossée	Non
réglabilité	Non ajustable
avec détecteur de mouvement	Non
variation par coupure de fin de phase	Non
adapté à un montage sur palier/au sol	Non
couleur du boîtier/corps	Argent
adapté à un montage sur rail	Non
adapté à un montage par serrage	Non
adapté à un montage en saillie	Non
adapté au nombre de sources lumineuses	0
adapté à une suspension	Non
montage mural	Oui
appareil	Non requis
appareillage	Non requis
avec appareil	Oui
appareillage fourni	Oui
variation 0-10V	Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
source lumineuse fournie	Non
variation 1-10V	Non
degré de protection (NEMA)	Autre
appareil de commande échangeable	Non
variation DALI	Non
avec capteur de lumière	Non
longueur	17 mm
type de connexion	Borne à vis
diamètre externe	87 mm
variation DMX	Non
variation DSI	Non

variation par potentiomètre (intégré)	Non
variation DALI-2	Non
variation GPRS	Non
variation LineSwitch	Non
variation système propriétaire constructeur	Non
indice de protection contre les chocs (IK)	Autre
variation modulation de tension secteur	Non
couleur du boîtier	Argent
adapté à un montage au plafond	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
variation programmable	Non
variation RF	Non
variation Sine Wave Reduction	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
variation Touch and Dim	Non
classe de protection	Sans
variation Zigbee	Non
possible support IFTTT	Non
compatible avec Google Assistant	Non
réflecteur	Sans
variation avec bouton-poussoir	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non
pas de variation	Oui
type de raccordement	Borne à vis
variation en fonction de la commande	Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	30000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C	30000 h
répartition lumineuse	Symétrique
Résistance aux chocs	Autre
élément de distribution de lumière	Autre
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
alimentation de secours intégrée	Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	Sans
protection contre l'incendie « D »	Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	25 °C
régulation constante du flux lumineux	Non
réglage des lumens	Non
couleur de la lumière	Blanc
type de câblage	Terminaison
section de conducteur connectable	1.5 mm ²