




REF : 93751

PAULMANN LUMIERE

Special Line spot Jardin IP65 max
DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 4000870937518

Choisissez une ampoule et vous pouvez mettre vos plantes en lumière. Toutes les fleurs, arbustes et arbres resplendent de lumière. Et sans piquet à planter, ce luminaire sert de projecteur pour l'éclairage de façades, d'abris de jardin ou de terrasses.

CARACTERISTIQUES

nombre de pôles	3
adapté à une suspension pendulaire	Non
avec détecteur crépusculaire	Non
nombre de lampes/modules	3
avec source lumineuse	Non
adapté à un montage encastré	Non
variation par coupure de début de phase	Non
surface brossée	Non
réglabilité	Non ajustable
avec détecteur de mouvement	Non
variation par coupure de fin de phase	Non
adapté à un montage sur palier/au sol	Oui
adapté à un montage sur rail	Non
couleur du boîtier/corps	Aluminium
adapté à un montage par serrage	Non
adapté à un montage en saillie	Non
douille	GU10
adapté au nombre de sources lumineuses	3
convient pour système de cable basse tension	Non
adapté à la puissance de la lampe	28 - 28 W
adapté à une suspension	Non
montage mural	Non
appareillage	Non requis
appareil	Non requis
classe de protection (IP)	Autre
appareillage fourni	Oui
avec appareil	Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
source lumineuse fournie	Non
variation 0-10V	Non
appareil de commande échangeable	Non
indice de protection (IP)	Autre
variation 1-10V	Non
degré de protection (NEMA)	Autre
avec capteur de lumière	Non

longueur	320 mm
variation DALI	Non
variation DMX	Non
type de connexion	Autre
diamètre externe	98 mm
variation DSI	Non
tension nominale	230-230 V
variation par potentiomètre (intégré)	Non
variation DALI-2	Non
variation GPRS	Non
variation LineSwitch	Non
variation système propriétaire constructeur	Non
variation modulation de tension secteur	Non
indice de protection contre les chocs (IK)	Autre
couleur du boîtier	Aluminium
largeur	100 mm
adapté à un montage au plafond	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
variation programmable	Non
variation RF	Non
variation Sine Wave Reduction	Non
tension nominale (Un)	230-230 V
compatible avec Apple HomeKit	Non
classe de protection	I
variation Touch and Dim	Non
variation Zigbee	Non
compatible avec Google Assistant	Non
sortie de lumière	Direct
possible support IFTTT	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
variation avec bouton-poussoir	Non
réflecteur	Sans
pas de variation	Oui
type de raccordement	Autre
compatible IFTTT	Non
variation en fonction de la commande	Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	30000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C	30000 h
répartition lumineuse	Symétrique
émission de lumière	Direct
Résistance aux chocs	Autre
élément de distribution de lumière	Autre
alimentation de secours intégrée	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	Sans
protection contre l'incendie « D »	Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-20 - +30 °C
régulation constante du flux lumineux	Non
puissance de lampe acceptée	28 - 28 W
réglage des lumens	Non
couleur de la lumière	Blanc
groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Autre
type de câblage	Terminaison
section de conducteur connectable	1.5 mm²