

D-COLD

TRAME DE DÉNEIGEMENT

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Puissance de 300 W/m²
 Dimensions de 2 m à 8 m
 Puissances de 300 W à 1200 W
 Permet de chauffer le sol à l'aide de courant électrique pour éviter la formation de givre
 Recommandé pour les rampes d'accès, les balcons, les accès parking, les escaliers
 Installation : bitume enrobage à froid ou chape béton (entre 7 et 10 cm)
 Régulation auto : grâce à ses capteurs et son régulateur en option
 7 m de liaison froide



> DIMENSIONS, PUISSANCES ET RÉFÉRENCES

D-COLD			
Référence	Dimensions (m)	Puissance (W)	Surface en m ²
OS11DCT01	0,5 x 2	300	1
OS11DCT02	0,5 x 4	600	2
OS11DCT03	0,5 x 6	900	3
OS11DCT04	0,5 x 8	1200	4



D-COLD	
Marquage	CE
Garantie	2 ans

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe



Protection contre le gel



Sécurité surchauffe



Évite de saler



Régulation automatique



Installation simple et rapide

> RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE

Utilisant les données de température et d'humidité transmises par les sondes, la centrale assure le contrôle automatique pour conserver les surfaces au sol et les toits dégagés de la neige et de la glace.

La sonde d'humidité est installée à la surface du sol. Dès que le givre est détecté, le régulateur s'active afin de faire fondre la neige ou la glace. Une fois que la sonde est sèche, le thermostat arrête immédiatement de chauffer.

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE

Référence	Désignation
OS15TEE13	Régulateur électronique
OS15DGN14	Sonde de givre
OS15DHU15	Sonde d'humidité
OS15DET16	Sonde de température



Réf. OS15TEE13
- Thermostat électronique
- Alimentation : 220 V

***Le régulateur doit être associé à une ou plusieurs sondes pour fonctionner**



Réf. OS15DGN14
• Détection : givre
• Montage : surface au sol
• Indice de protection : IP68
• Température ambiante : -20°C/+70°C
• Dimensions : H32 mm, diam.60 mm



Réf. OS15DHU15
• Détection : humidité
• Montage : gouttière ou cheneau
• Indice de protection : IP68
• Température ambiante : -20°C/+70°C
• Dimensions : 105x30x13 mm



Réf. OS15DET16
• Détection : Température
• Montage : Mural
• Indice de protection : IP54
• Température ambiante : -50°C/+70°C
• Dimensions : 86x45x35 mm

> CHOIX RÉGULATEURS ET SONDES

Déneigement



Hors gel
gouttières

