

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD3-1C-FP

92197 EAN: 4007529921973

- Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: FP= Ø 85 x 79 mm
- Puissance interne: < 0.3 W

### Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref.  |
|-------------|---------|-------|
| PD3-1C-FP   | blanc   | 92197 |

## Données techniques

|                                                      |                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension:                                             | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                                                  |
| Dimensions:                                          | FP= Ø 85 x 79<br>mm                                                                           |
| Puissance interne:                                   | < 0.3 W                                                                                       |
| Angle de détection:                                  | horizontal 360°<br>(Montage<br>plafond)<br>max. Ø 10 m<br>pour un<br>mouvement<br>transversal |
| Portée:                                              | max. Ø 6 m pour<br>un mouvement<br>frontal<br>max. Ø 4 m<br>Activité assise                   |
| Surface contrôlée pour une<br>approche tangentielle: | 78 m² / 2.5 m<br>Hauteur de<br>montage                                                        |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommended:         | 2 m / 5 m / 2.5<br>m                                                                          |
| Niveau de protection:                                | FP= IP20 /<br>Classe II                                                                       |
| Température ambiante:                                | -25 °C à +50 °C                                                                               |
| Boîtier:                                             | Polycarbonate,<br>UV-résistant                                                                |
| Couleur du matériau:                                 | blanc mat,<br>similaire<br>RAL9010                                                            |
| Canal 1 (commande de<br>l'éclairage)                 |                                                                                               |
|                                                      | 2000 W, $\cos \varphi =$<br>1<br>1000 VA, $\cos \varphi =$<br>0.5                             |
| Puissance:                                           | 250 W LED,<br>Réglage tempo<br>mini > 5 min<br>courant de<br>pointe max. Ip<br>(20 ms) = 80 A |
| Type de contact:                                     | µ-Contact,<br>Contact type NO                                                                 |
| Durée de temporisation:                              | 30 sec – 30 min,<br>Impulsion                                                                 |
| Seuil d'enclenchement:                               | 10 – 2000 Lux                                                                                 |

## Informations sur les produits

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Détecteur de mouvement                                                            |
| Un canal pour la commutation de l'éclairage                                       |
| Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)                           |
| Commande lumineuse de tous les types de lampes courantes par<br>relais performant |
| Système optique spécifique pour la détection de mouvements<br>même faibles        |
| Mode d'impulsion en série (carillon)                                              |



