



REF : 9PX8KIBP

EATON ELECTRIC

Protection d'équipements informatiques de forte puissance, Onduleur Premium 9PX 8kVA, 7,2kW, On-Line, Entrée / Sortie: 1Ph sur bornier, convertible rack 6U/tour, 2 modules, écran LCD, garantie 2 ans, Bypass de maintenance inclus

DETAILS DU PRODUIT

Onduleur On-Line Double Conversion de 5kVA à 11kVA. Facteur de puissance en sortie de 0,9 (1000VA = 900W). Rendement inégalé de 95 pourcent en mode on-line double conversion. Sortie Bornier ou prises IEC selon modèle. Fonction prises programmables à distance inclus selon modèle. Ecran LCD. Possibilité d'extension d'autonomie. Mise en parallèle possible sur modèles 9PX. Format Tour ou Rack. Port Série, USB et contacts en standard. Carte SNMP/Modbus/Contacts en option. Batterie brevetée ABM (double leur durée de vie). Garantie 2 ans batteries incluses (extension garantie possible en option). Eaton 9PX 8000i Hotswap - Onduleur - On Line Double Conversion - 8000VA/7200W Autonomie 15 à 20 min - Entrée Bornier / Sortie Bornier + 4 prises IEC C19 - By-Pass manuel inclus - Format Tour (Kit Rack en option) - Extension de Batterie (EBM) possible en option - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)

CARACTERISTIQUES

tension d'entrée	100 276 V
type de construction	Appareil indépendant
fréquence primaire	40 - 70 Hz
nombre de phases primaires	1
tension de sortie	200 250 V
fréquence secondaire	50 60 Hz
puissance effective de sortie	7200 W
puissance apparente de sortie	8000 VA
nombre de phases secondaires	1
SNMP	Oui
type de tension	AC
temps de pontage à pleine charge	5 min
possibilité de gestion du réseau	Oui
technologie USV	En ligne
type d'interface	Autre
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)	2 %
facteur de puissance cos phi à la sortie	0.9
efficacité totale	95 %
efficacité en mode éco	98 %
contact de commutation hors tension	Oui
fonction de coupure automatique	Oui
largeur	260 mm
raccordement d'entrée	Autre
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13	0
hauteur	440 mm
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19	4
profondeur	700 mm
nombre de raccordements de sortie SCHUKO	0
poids	84 kg
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe	1