

Description et principales caractéristiques techniques

- Claviers codés autonome
- 999 codes
- 2 relais NO/NF paramétrables (impulsionnel/bistable)
- Façade en aluminium anodisé naturel anti-vandales d'épaisseur 4 mm
- Réserve T25 pour canon PTT ou lecteur VIGIK®
- Obturateur fourni monté
- Bouton porte en inox
- Touches métalliques rétroéclairées affleurantes étanches
- Vis anti-vandales de type inviolables
- Alimentation 12-24 Vca/Vcc



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Dimensions (mm) :

- Dimensions (H x L x P) : 178 x 110 x 40
- Façade (H x L x Épaisseur) : 178 x 110 x 5
- Encastrement (H x L x prof.) : 158 x 90 x 35

Notice



Produits associés :

T ALM 2012/2

Alimentation modulaire 12 Vcc / 2.0 A, 2 modules DIN



G TF 104

Alimentation modulaire 12 Vca / 18 VA, 3 modules DIN



T KIT PRO

Kit de protection (varistance/diode) pour ventouse et gâche



T CC 333

Cadre saillie alu pour TSEC303E



U TRL 12

Relais NO/NF 12 Vcc/Vca 10A en boîtier avec bornier de raccordement

