

Code EAN : 3660555050102

- Dérivateur 5 - 2 300 MHz 2 dérivation
- Passage : T : 1.5 / S : 3.5 dB
- Dérivation : T : 20 / S : 21 dB
- Connectique F



EVICOM

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 51 x 62 x 20

Avantages :

- Boîtier zinc nickelé
- Efficacité de blindage > 80dB - Classe "A"
- Indice de protection IP51
- Passage d'alimentation dans le passage 1 A

Utilisations :

- Installation individuelle et collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et Satellite

Principales caractéristiques techniques :

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Nombre de sorties                 | 2          |
| Bande passante                    | 5-2300 MHz |
| Perte de dérivation à 860 MHz     | 20 dB      |
| Perte de dérivation à 2 300 MHz   | 21 dB      |
| Perte de passage à 470 MHz        | 1.5 dB     |
| Perte de passage à 2 300 MHz      | 3.5 dB     |
| Découplage entre sorties à 860MHz | 30 dB      |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Découplage entre sorties à 2 300MHz | 20 dB  |
| Découplage sorties\dér. à 860 MHz   | 35 dB  |
| Découplage sorties\dér. à 2 300 MHz | 28 dB  |
| Linéarité à 860 MHz                 | 1 dB   |
| Linéarité à 2 300 MHz               | 1 dB   |
| R.O.S. à 860 MHz                    | 1.5 dB |
| R.O.S. à 2 300 MHz                  | 2 dB   |

Produits associés :

A F 58

V 17 VATCA/100

Connecteur F à visser pour  
câble V17VATCA - 17PATCA

Câble de distribution PVC  
blanc 6.8 mm classe A en  
100 m

