




REF : 110000

URA

BAES URALIGHT EVAC CM**DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 3613400151905

Certifié NF AEAS

Consommation en veille de 3.9 W

Livré avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation

CARACTERISTIQUES

nombre de pôles	4
fonction	éclairage d'évacuation
alimentation de secours	Autonome (batterie individuelle)
source lumineuse	Lampe à incandescence
type de batterie	NiCd
système de contrôle	Touche de contrôle
avec source lumineuse	Oui
nombre de têtes de luminaire	1
pictogramme inclus	Oui
avec interrupteur à distance	Oui
mode de pose	Montage en saillie (mur)
couleur du boîtier/corps	Blanc
temps d'opération nominal	1 h
distance de visibilité du pictogramme	15 m
type de montage	Montage en saillie (mur)
matériau de la verrine	Plastique transparent
matériau du boîtier/corps	Plastique
douille	BA9s
type de pictogramme	Autocollant
visibilité du pictogramme	D'un seul côté
matériau du boîtier	Plastique
courant nominal de la LED à courant constant	11 13 mA
type de tension	AC
appareillage	Non requis
appareil	Non requis
classe de protection (IP)	IP42
source lumineuse fournie	Oui
indice de protection (IP)	IP42
longueur	258 mm
type de connexion	Borne à vis
type de commutation	Non permanent
tension nominale	207 253 V
indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
couleur du boîtier	Blanc
matériau du couvercle	Plastique transparent
largeur	120 mm
tension nominale (Un)	207 253 V
classe de protection	II
type de raccordement	Borne à vis
classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	Autre
Résistance aux chocs	IK07
flux lumineux en mode veille	3 lm
élément de distribution de lumière	Diffuseur
flux lumineux efficace	45 lm
protection contre l'incendie « D »	Non
puissance du système	2.7 W
flux lumineux utile	45 lm
température de couleur	2700 K
hauteur/profondeur	70.7 mm
section de conducteur	2.5 mm ²