




REF : 117418

URA

BAES URAPROOF EVAC S.SATI 66**DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 3613400153701

BAES d'évacuation à faible consommation 0.7W

BAES étanche connectable à l'application Ura EVA connecté avec les télécommandes : références 140130 / 140131

Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement

Fonction super SATI : tout défaut est signalé par la LED jaune de signalisation accentué par un clignotement des LEDs de secours

CARACTERISTIQUES

nombre de pôles	4
fonction	éclairage d'évacuation
source lumineuse	LED non interchangeable
alimentation de secours	Autonome (batterie individuelle)
type de batterie	NiCd
système de contrôle	Auto-test automatique
avec source lumineuse	Oui
nombre de têtes de luminaire	1
avec interrupteur à distance	Oui
pictogramme inclus	Oui
mode de pose	Montage en saillie (mur)
distance de visibilité du pictogramme	15 m
temps d'opération nominal	1 h
couleur du boîtier/corps	Blanc
matériau du boîtier/corps	Plastique
type de montage	Montage en saillie (mur)
douille	Autre
matériau de la verrine	Plastique transparent
type de pictogramme	Autocollant
visibilité du pictogramme	D'un seul côté
courant nominal de la LED à courant constant	2.4 2.9 mA
matériau du boîtier	Plastique
appareil	Driver LED courant constant
type de tension	AC
appareillage	Driver LED courant constant
classe de protection (IP)	IP66
source lumineuse fournie	Oui
indice de protection (IP)	IP66
longueur	239 mm
type de commutation	Non permanent
type de connexion	Borne à vis
tension nominale	207 253 V
indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
couleur du boîtier	Blanc
matériau du couvercle	Plastique transparent
largeur	118 mm
tension nominale (Un)	207 253 V
classe de protection	II
type de raccordement	Borne à vis
classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++ . A+ . A (LED)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	100000 h
flux lumineux en mode veille	3 lm
Résistance aux chocs	IK10
élément de distribution de lumière	Diffuseur
flux lumineux efficace	45 lm
protection contre l'incendie « D »	Non
puissance du système	0.6 W
flux lumineux utile	45 lm
température de couleur	6500 K
hauteur/profondeur	55 mm
section de conducteur	2.5 mm²