

Réseaux circulaires

Conduits rigides plastique



+ PRODUITS

- **Performance :**
 - pertes de charge limitées
 - adaptés aux réseaux de grandes longueurs
- **Étanchéité garantie pour les versions à joints :**
 - joints d'étanchéité

DESCRIPTION - APPLICATION

- Conduits rigides en PVC auto-extinguible pour réseau de VMC ou extraction de cuisine.
- Température maximale d'utilisation : +60° C.
- Installation lorsque le réseau doit être protégé des risques d'écrasement ou pour diminuer les pertes de charges (réseaux longs ou complexes).
- Accessoires à joints : étanchéité parfaite.

				
T100RIG/T125RIG	RDC (J) 100 / RDC (J) 125	RAL 80	MAN 80 RAL	CC (J) 100 / CC (J) 125
				
CAVC 100 / CAVC 125	TEHC (J) 100 / TEHC (J) 125	FC 100 / FC 125	RA 125/100 N	RA 100/80

CV2215

			Accessoires standard				Accessoires avec joints			
Indice	Description	Dim. pièces raccordées (mm)	LIBELLÉ	RÉF.			LIBELLÉ	RÉF.		
POUR RÉSEAU DIAMÈTRE 80 MM										
3	rallonge Ø 80, longueur 100 mm	Ø 80	RAL 80	422865	\$		-	-	-	-
4	manchette pour rallonge et bouche Ø 80	Ø 80	MAN 80 RAL	422926	\$		-	-	-	-
POUR RÉSEAU DIAMÈTRE 100 MM										
1	tube rigide PVC Ø 100 - 3 m ⁽¹⁾	Ø 100	T 100 RIG	460030	\$		-	-	-	-
2	raccord droit circulaire PVC Ø 100	Ø 100	RDC 100	460031	\$		RDC 100 J	460060	\$	
5	coude circulaire PVC Ø 100	Ø 100	CC 100	460032	\$		CC 100 J	460062	\$	
6	coude angle variable circulaire PVC Ø 100	Ø 100	CAVC 100	460033	\$		-	-	-	-
7	té circulaire PVC Ø 100	Ø 100	TEHC 100	460034	\$		-	-	-	-
8	fixation circulaire Ø 100	Ø 100	FC 100	460035	\$		-	-	-	-
10	raccord adaptable PVC Ø 100/80	Ø 100 / Ø 80	RA 100X80	460017	\$		-	-	-	-
POUR RÉSEAU DIAMÈTRE 125 MM										
1	tube rigide PVC Ø 125 - 3 m ⁽²⁾	Ø 125	T 125 RIG	460036	\$		-	-	-	-
2	raccord droit circulaire PVC Ø 125	Ø 125	RDC 125	460037	\$		RDC 125 J	460061	\$	
5	coude circulaire PVC Ø 125	Ø 125	CC 125	460038	\$		CC 125 J	460063	\$	
6	coude angle variable circulaire PVC Ø 125	Ø 125	CAVC 125	460039	\$		-	-	-	-
7	té circulaire PVC Ø 125	Ø 125	TEHC 125	460040	\$		TEHC 125 J	460066	\$	
8	fixation circulaire Ø 125	Ø 125	FC 125	460041	\$		-	-	-	-
9	raccord adaptable PVC Ø 125/100	Ø 125 / Ø 100	RA 125/100 N	460043	\$		-	-	-	-

(1) Vendus par 6 - (2) Vendus par 4.