Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boite de combles

Référence: 51019

Produit de la gamme : XI nir métic



Caractéristiques:

Boite pavillonnaire à grande capacité de connexion pour bâtiment HQE, à 40 entrées directes multi-diamètres.

Dimensions(mm) extérieures avec couvercle 250 x 250 x 87, intérieures 210 x 210 x 85 Accepte gaine ICTA D16, D20, D25 et D32

Tenue fil incandescent 850°C suivant NF EN 60695-2-1.

Nombre d'entrées par face : 1 entrée D25 à D32, 3 entrées D20 à D25, 6 entrées D16 à D20

Fixation par vis, pointe ou agrafe (4 points d'ancrage)

Protection contre les corps solides et liquides (IP): 40

Protection contre les impacts (IK): 04

Composition et matières :

Boite en PP 850°C.de couleur bleue

Membranes d'étanchéité en SEBS 850°C de couleur grise

Plaques intérieures de retenue de gaine en PP 850°C couleur naturelle.

Couvercle blanc en PP 850°C RAL 9010

Vis ¼ tours en PC 850°C RAL 9010

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -10°C à +70°C Température d'utilisation de -5°C à +60°C

Références dérivées :

51021: Boite de combles 200 x 200 x 85 Faradisée

51022: Boite de combles 160 x 160 x 65

Conseil d'installation :

Désoperculer la membrane avant insertion de la gaine

Votre distributeur:



ZAC du Peuras 38210 TULLINS Tél : 04.76.06.50.33 Fax : 04.76.06.43.81