

Gainables Confort

Taille 30

R410A

COMPATIBLE AVEC SHOGUN



TECHNOLOGIE
DOUBLE
ROTOR
FLUIDE
R410A

+ PRODUITS

- **Discrétion :**
 - pas d'unité intérieure apparente
- **Confort pièce par pièce :**
 - compatible avec la gamme Shogun (avec faisceau en option)
- **Installation simplifiée :**
 - faible épaisseur : 270 mm
 - pression statique réglable : 30/150 Pa

GARANTIE
2 ANS
pièces

GARANTIE
5 ANS
compresseur


(1) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com


Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

PERFORMANCE

La combinaison de la technologie , des moteurs de ventilation DC Inverter et du compresseur Double Rotor DC Inverter assure des performances optimales et des niveaux sonores bas en toutes circonstances.



Large plage de fonctionnement




- A Moteur à courant continu (unité intérieure) B Moteur à courant continu (unité extérieure) C Compresseur double rotor DC Inverter

RÉGLAGE AÉRAULIQUE FACILITÉ

Les gainables DC Inverter autorisent un réglage de la pression statique directement à partir de la télécommande. Cette fonctionnalité permet aux gainables de s'adapter à tous types de réseau.

4 modes de pression
Plage de pression :
30 à 150 Pa



GAINABLES CONFORT DC INVERTER - R410A



ARYG 30 LMLE



Filaire fournie avec l'UI



AOYG 30 LETL

FUJITSU
Partenaire exclusif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230V – 50Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		8 500
LIBELLÉ UI		ARYG 30 LMLE.UI
LIBELLÉ UE		AOYG 30 LETL.UE
DIMENSIONNEMENT		
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	8 500 [2 800 / 10 000]
P. calo. nominale (min. / max.)	W	10 000 [2 700 / 11 200]
P. calo. à -7°C	W	9 000
P. abs. nominale en froid	W	2 650
P. abs. nominale en chaud	W	2 680
Zone d'exploitation (u. int.)	m³/h	980 / 1 950
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³/h	3 600
Pression dispo.	Pa	150
PERFORMANCES		
EER / SEER / ηs,c		3,21 / 5,90 / -
COP / SCOP / ηs,h		3,73 / 3,90 / -
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	29 / 42
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	65
Pression acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	53
Puissance acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	68
CLASSIFICATION ERP		
Classe énergétique (froid)		A+
Classe énergétique (chaud)		A
PLAGE DE FONCTIONNEMENT		
Froid	°C	-15 à 46
Chaud	°C	-15 à 24
INSTALLATION		
DIMENSIONS (H x L x P)		
u. int.	mm	270 x 1 135 x 700
u. ext.	mm	830 x 900 x 330
POIDS		
u. int. / u. ext.	kg	40 / 61
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES		
Intensité Nom.	A	11,7
Calibre disjonct.	A	20
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 2,5 mm²
Unité à alimenter élec.		u. ext.
LIAISONS FRIGORIFIQUES		
Dia. gaz	pouce	5/8"
Dia. liquide	pouce	3/8"
Long. standard	m	20
Long. min. / max.	m	5 / 50
Dénivelé max.	m	30
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R410A [2 088]
Charge nominale (long. standard) / EqCO ₂	g/t	2 100 / 4,385
Charge add.	g/m	40
DIAMÈTRE ÉVACUATION DES CONDENSATS		
Unité intérieure	mm	38 ⁽¹⁾

(1) Pour se raccorder à un diamètre 32 mm, prévoir raccord d'adaptation.

DÉTAIL DES LIBELLÉS

UNITÉ INTÉRIEURE LIVRÉE
AVEC SA TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

Référence

ARYG 30 LMLE.UI

873026

PIQUAGES

Référence

PIQUAGE D200X4

809803

UNITÉ EXTÉRIEURE

Référence

AOYG 30 LETL.UE

872008