




DOWNUNDER PUR 80

encastré mural intérieur, blanc, LED, 3,6W, 3000K

Encastré mural aluminium de la gamme DOWNUNDER PUR 80. La LED de surface invisible émet une lumière indirecte sur la surface à éclairer. Cela permet par ex. un éclairage non éblouissant des chemins. L'encastré DOWNUNDER PUR 80 est disponible avec boîtier de coloris blanc. Une alimentation LED appropriée de 350mA est nécessaire au fonctionnement de l'encastré. Un cadre de montage est disponible en option pour le montage dans la maçonnerie. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Réf. | 151950 |
| Code IP | IP20 |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 3.6 W |
| Lumen | 180 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Coloris | blanc |
| IRC | 80 |
| Répartition de l'intensité lumineuse | symétrique |
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 0 |
| Largeur | 8 cm |
| Hauteur | 8 cm |
| Profondeur | 3.2 cm |
| Poids net | 0.126 kg |
| Poids brut | 0.171 kg |
| Forme de découpe | carré |
| Longueur d'encastrement | 7 cm |
| Largeur d'encastrement | 6.5 cm |
| Profondeur d'encastrement | 3.5 cm |
| Page du BIG WHITE | 242 |