



WNA003



## Cubyko inter V&V LT témoin associable gris IP55

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

#### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Matière

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur               | Gris               |
| Code RAL              | 7011               |
| Finition              | Satiné             |
| Matière               | Polypropylène (PP) |
| Traitement de surface | Laqué              |

#### Identification

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
|------------------------------------------|--------------------------------------|

#### Connectivité

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Type de montage | Clipsé |
|-----------------|--------|

#### Commandes et indicateurs

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de touches | 1 |
|-------------------|---|

#### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur de montage                | 63 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |

#### Sécurité

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Classe de protection (IP)                         | IP20 |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |

#### Raccordement

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Type de contact         | 2 voies         |
| Type de connexion/prise | Verrou tournant |