



WNA008



## Cubyko interrupteur bipolaire LT marqué 0/1 associable gris IP55

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant assigné nominal	10 A

#### Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

#### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Element de commande
--	---------------------

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

#### Dimensions

Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

#### Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

#### Raccordement

Type de contacts	2 voies
------------------	---------

**Textes**

---

Mode d'installation	Pour fixation par vissage
Type de raccordement	Pour borne N, Avec borne enfichable
Type de commutation	Interrupteur va-et-vient / va-et-vient

---