



WNA025



## Cubyko poussoir LT à fermeture 1F porte-étiquette 1F associable gris IP55

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Architecture

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Type d'organe de commande | Poussoir simple |
|---------------------------|-----------------|

#### Matière

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Couleur  | Gris               |
| Finition | Satiné             |
| Matière  | Polypropylène (PP) |

#### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 75 mm |
| Largeur                              | 75 mm |
| Profondeur                           | 40 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |

#### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

#### Commandes et indicateurs

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Nombre de touches       | 1               |
| Type de bouton poussoir | Poussoir simple |

#### Connectivité

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Type de raccordement | QuickConnect |
|----------------------|--------------|

#### Sécurité

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Classe de protection (IP)                         | IP20 |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |

#### Conditions d'utilisation

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Température de service | -15 - 30 °C  |
| Gammes compatibles     | Hager cubyko |