WNA104

cubyko Prise 2P+T avec porte-étiquette associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A

Tension

Tension nominale	250 - 250 V

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat, Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC), Polypropylène (PP)

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	22,80 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Verrou tournant

Installation, montage

Montage sur	Encastré, En saillie

Connectivité

Type de raccordement	Fiche
Type de montage	Clipsé

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Oui

Couvercle, porte

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Capacité

Nombre de modules	2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non

Textes

Impression	Sans inscription
Protection	Sans protection
Gammes compatibles	Hager cubyko

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification