



WNC044



## Cubyko double poussoir LT 10/1F en saillie gris IP55

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                        |      |
|------------------------|------|
| Courant de commutation | 10 A |
|------------------------|------|

#### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Architecture

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Type d'organe de commande | Poussoir double |
|---------------------------|-----------------|

#### Matière

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Couleur              | Gris            |
| Finition             | Satiné          |
| Matériau             | Thermoplastique |
| Traitement           | Non traité      |
| Transparent          | Non             |
| Face arrière interne | Mat             |

#### Dimensions

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Hauteur                              | 55,90 mm |
| Largeur                              | 55,90 mm |
| Profondeur                           | 32,30 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 0        |

#### Installation, montage

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Encastré |
|-------------|----------|

#### Commandes et indicateurs

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Témoin lumineux         | En accessoire          |
| Nombre de touches       | 2                      |
| Type de bouton poussoir | Double bouton-poussoir |

#### Connectivité

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Type de raccordement | QuickConnect |
|----------------------|--------------|

#### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux chocs IK   | IK05 |

| Conditions d'utilisation |                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de service   | -25 - 35 °C                                                                                                                                                    |
| Textes                   |                                                                                                                                                                |
| Impression               | Sans inscription                                                                                                                                               |
| Mode d'installation      | Pour fixation par vissage                                                                                                                                      |
| Joint                    | Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi                               |
| Borne                    | Avec une borne de jonction Wago 2 conducteurs pour le câblage, Avec 2-points d'encliquetage pour bornes de jonction Wago 2 conducteurs dans le fond du boîtier |
| Type de raccordement     | Avec borne enfichable                                                                                                                                          |
| Gammes compatibles       | Hager cubyko                                                                                                                                                   |