



WNC160



Prise courant SCHUKO couv clape saillie protec renf contre cont acc cubyco gr/gr

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
---------	------

Code RAL	7011
----------	------

Finition	Satiné
----------	--------

Matière	Polycarbonate (PC), Polypropylène (PP), Thermoplastique
---------	---

Traitement de surface	Laqué
-----------------------	-------

Dimensions

Hauteur	76 mm
---------	-------

Nombre d'unités	2
-----------------	---

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Connectivité

Type de raccordement	Fiche
----------------------	-------

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Type ou normes de prises de courant	SCHUKO
-------------------------------------	--------

Prise inclinée ou inclinable	Non
------------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Oui
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Non
---	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Couvercle, porte	
Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
Capacité	
Nombre de modules	2
Sécurité	
Avec eclipse / protection enfant	Non
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP55
Textes	
Inscription	Avec inscription
Housse	Pour obturation de prises de courant
Protection	Sans protection
Gammes compatibles	Hager cubyko