WNE100B

Prise 2P+T Cubyko encastré Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Tension	
Tension nominale	250 - 250 V
Conditions d'utilisation	
Température de service	-15 - 30 °C
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Finition	Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué
Dimensions	
Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	22,80 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Installation, montage	
Montage sur	Encastré
Connectivité	
Type de raccordement	Fiche
Type de montage	Fixation par vis
Equipement	
Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Couvercle, porte	

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Capacité

Nombre de modules	2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non

Textes

Impression	Avec inscription
Housse	Pour obturation de prises de courant
Protection	Sans protection
Gammes compatibles	Hager cubyko

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification