

## C%8J - CJ%F - MA%J - GU51%

# COUDES 87°30 APPAREILS SANITAIRE - COUDES 90° MULTI-MATERIAUX - MANCHETTE APPAREILS SANITAIRE SYSTEME J - BAGUE ELASTOMERE SYSTEME J

### FONCTION :

La gamme de raccords en PVC Nicoll est destinée à la réalisation des réseaux d'évacuation d'eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales (EU - EV - EP) à l'intérieur des bâtiments.

### RESISTANCE PHYSIQUE ET MECANIQUE :

Les raccords Nicoll sont réalisés en polychlorure de vinyle (PVC) lisse.

| CARACTERISTIQUES                 | SPECIFICATIONS OU VALEURS TYPIQUES            | METHODES D'ESSAIS             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Masse volumique à 23 °C          | Comprise entre 1370 et 1460 kg/m <sup>3</sup> | NF EN ISO 1183-1<br>Méthode A |
| Température ramollissement VICAT | Pour l'évacuation ≥ 79 °C                     | NF EN 727                     |
| Classement de réaction au feu    | B-s2,d0                                       | NF EN 13501-1                 |
| Module élasticité                | Typiquement entre 2500 et 3000 MPa            | ISO 527                       |
| Dilatation retrait               | 0,7 mm x mètre x 10 °C d'écart de température | ISO 11359-2                   |



CH8J



CH88J



MAHJ



MAH2J



CJ29FF



GU5114

### REGLEMENTATIONS / CERTIFICATS :

- Marque NF Me « Sécurité feu – tubes et raccords PVC » (NF 513).
- Marque NF E « Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide » (NF 055).  
Cf. tableau page suivante.

### MISE EN ŒUVRE :

Les raccords évacuation Nicoll doivent être posés en respectant :

- Les règles de l'art,
- Les DTU 60.1 et 60.11 en vigueur,
- Les DTU de plomberie : 60.32 et 60.33, spécifiques aux canalisations PVC.

## C°8J - CJ°F - MA°J - GU51°

# COUDES 87°30 APPAREILS SANITAIRE - COUDES 90° MULTI-MATERIAUX - MANCHETTE APPAREILS SANITAIRE SYSTEME J - BAGUE ELASTOMERE SYSTEME J

Coudes à 87°30 pour sortie d'appareils sanitaire système J – Dimensions (mm)

| Réf.  | Type  | ØDI     | ØD | Z1 | Z2 | L1 | L2 | NF E | NF Me |
|-------|-------|---------|----|----|----|----|----|------|-------|
| CF8J  | M x F | 30 x 32 | 32 | 25 | 25 | 23 | 29 |      | *     |
| CF88J | F x F | 30 x 32 | 32 | 25 | 25 | 23 | 29 |      | *     |
| CH8J  | M x F | 38 x 40 | 40 | 31 | 31 | 27 | 31 |      | *     |
| CH88J | F x F | 38 x 40 | 40 | 31 | 31 | 27 | 31 |      | *     |
| CJ8J  | M x F | 40 x 49 | 50 | 37 | 73 | 32 | 37 |      | *     |
| CJ88J | F x F | 40 x 49 | 50 | 38 | 72 | 32 | 37 |      | *     |

Manchettes pour sortie d'appareils sanitaire système J – Dimensions (mm)

| Réf.  | Type  | ØDI     | ØD | h  | Z | L1 | L2 | NF E | NF Me |
|-------|-------|---------|----|----|---|----|----|------|-------|
| MAFJ  | M x F | 30 x 32 | 32 | 27 |   |    | 29 |      | *     |
| MAF2J | F x F | 30 x 32 | 32 |    | 4 | 23 | 29 |      | *     |
| MAHJ  | M x F | 38 x 40 | 40 | 31 |   |    | 31 |      | *     |
| MAH2J | F x F | 38 x 40 | 40 |    | 4 | 27 | 31 |      | *     |
| MAJJ  | M x F | 50      | 50 | 36 |   |    | 36 |      | *     |
| MAJ2J | F x F | 50      | 50 |    | 4 | 32 | 36 |      | *     |

Coudes à 90° pour raccordement multi-matériaux système J – Dimensions (mm)

| Réf.   | Type  | ØDI | ØD | Z1 | Z2 | L1 | L2 | NF E | NF Me |
|--------|-------|-----|----|----|----|----|----|------|-------|
| CJ39FF | F x F | 50  | 32 | 20 | 20 | 23 | 36 |      | *     |
| CJ29FF | F x F | 50  | 40 | 25 | 25 | 29 | 36 |      | *     |
| CJ29MF | F x M | 50  | 40 | 20 | 25 | 26 | 36 |      | *     |

Bagues élastomères pour coudes raccordement multi-matériaux système J – Dimensions (mm)

| Réf.   | ØD          | Ø tube | L    | L1 | NF E | NF Me |
|--------|-------------|--------|------|----|------|-------|
| GU5100 | 50 x 1"     | 25     | 36   | 32 |      |       |
| GU5114 | 50 x 1" 1/4 | 32     | 36   | 32 |      |       |
| GU5112 | 50 x 1" 1/2 | 40     | 34,5 | 30 |      |       |

