

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

KIT DE LUMINAIRE CIRCULAIRE LED IP68 PRE-CABLÉ KIT (3 LEDS SMD)



	5 luminaires	10 luminaires
	R3LED5S-01	R3LED10S-01
	R3LED5S-07	R3LED10S-07
Diamètre (mm):	30	30
Profondeur (mm):	25	25
Diamètre d'encastrement (mm):	22	22
Puissance par tête (W):	0.36	0.36
Puissance totale (W):	1.8	3.6
IP	Tête: 68	68
Boîte de raccordement:	44	44
Transformateur:	44	44
Garantie :	2	2
Poids(Kg):	1.38	1.75
Qté par boîte :	8	8

Ce kit de luminaire LED IP68 de haute qualité utilise la dernière technologie de LED Surface Mount économique en énergie afin de fournir un superbe effet lumineux tout en utilisant un minimum d'électricité. Généralement utilisé à l'extérieur pour les terrasses, il peut également être utilisé en intérieur pour des installations telles que dans les plafonds, escaliers, ou plinthes, il est utilisé dans des installations domestiques, commerciales ou de détails pour éclairer :

- Soffites
- Terrasses
- Patios
- Dance floors
- Chemins et passerelles
- Contremarche et cordes
- Bars
- Plafonds
- Restaurants
- Plinthes de cuisines

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kit complet • Transformateur de sécurité à double isolation IP44 6W avec 2m de flexible en caoutchouc pour le raccordement • Boîte de raccordement avec 5m de flexible et un connecteur IP au transformateur • 5 ou 10 luminaires miniatures IP68 • Têtes pre-cablées de 5m de câble avec connecteurs plug and play | <ul style="list-style-type: none"> • Tout est inclus pour l'installation • Aucune qualification électrique nécessaire pour l'installation à condition qu'il y est une prise IP adaptée • Connexion plug and play rapide et facile à installer |
| <ul style="list-style-type: none"> • Chaque tête a 3 x 0.12W LEDs Surface Mount très lumineuses | <ul style="list-style-type: none"> • Fournit un énorme flux lumineux • Très économe en énergie • Faible consommation d'énergie – seulement 0.36W par tête • Nouvelle technologie SMD fournit une durée de vie moyenne de 30 000 heures • Pas de maintenance ou de changement de l'ampoule pendant la durée de vie du produit |
| <ul style="list-style-type: none"> • Disponible en blanc ou bleu | <ul style="list-style-type: none"> • Choix de couleur pour un effet désiré |
| <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement froid | <ul style="list-style-type: none"> • Froid au toucher – aucun effet de brûlure • Idéal si les enfants touchent les têtes |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pas de contenu infrarouge ou ultraviolet | <ul style="list-style-type: none"> • N'endommagera pas les objets sensibles • Source de lumière sûre • Ne décolore par le feuillage ou les tissus |
| <ul style="list-style-type: none"> • Robuste | <ul style="list-style-type: none"> • Pas de filament • Moins susceptible d'être endommagé |
| <ul style="list-style-type: none"> • Corps en résine formé avec collerette en acier inoxydable | <ul style="list-style-type: none"> • Solide et durable • Finition attrayante |
| <ul style="list-style-type: none"> • Clip ressorts de fixation | <ul style="list-style-type: none"> • Installation rapide • Ne nécessite pas de démontage pour l'installer • N'endommage pas l'indice de protection |
| <ul style="list-style-type: none"> • Epaisseur de la bride de montage de 0,5mm | <ul style="list-style-type: none"> • Supporte le poids des piétons • N'entraînera pas de chute |
| <ul style="list-style-type: none"> • IP 68 | <ul style="list-style-type: none"> • Résistant à l'eau et à la poussière pour zones intérieures ou extérieures humides |

PLEASE NOTE – INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE