




REF : 401003

LEGRAND

**Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire
différentiel 500mA sélectif - 45A****DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 3414970310941

Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale : 45A

Fonctions : - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation- protège contre les surcharges et les courts-circuits - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie- plombable
Version différentiel 500mA sélectif : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement - Le différentiel sélectif. permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100). et renforce l'immunité aux perturbations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)

CARACTERISTIQUES

tension assignée (Ue)	250 V
tension assignée	250 V
nombre de pôles (total)	2
caractéristique de déclenchement (type/courbe)	Autre
calibre/courant nominal assigné (In)	45 A
nombre de pôles protégés	1
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)	0.5 A
tension d'isolement assignée (Ui)	4000 V
type de courant différentiel	AC
montage encastré	Oui
adapté à une installation encastrée	Oui
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009	2 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)	2 kA
tenue au courant de choc	5 kA
type de tension	AC
fréquence	50 Hz
classe de protection (IP)	IP40
avec dispositif de verrouillage	Oui
indice de protection (IP)	IP40
pôle neutre sectionné simultanément	Oui
largeur en nombre de modules	4
profondeur d'encastrement	51 mm
degré de pollution	2
section de raccordement cable souple	1 16 mm ²
section de raccordement cable rigide	1 25 mm ²
immunisé contre déclenchements intempestifs	Non