



# LIZA 2 ET3 LED 2,3W 3000K chrome

Liseuse LED et driver intégrés, 30000h, montage encastré

Code : **50252**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                                      |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                            |
| <b>IK</b>                              | IK07                                                            |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                                     |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                           |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - semi-encastré                                             |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium chromé                                          |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | support : patère / barre / base acier                           |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable (rotatif) - 360 °                                    |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 1 LED SZ5M2 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                            |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 2.3 W / 2.3 W                                               |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 25 mA                                    |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,41            |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K          |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84         |
| <b>Faisceau</b>                  | 40 °            |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 110 lm          |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 47.83 lm/W      |
| <b>Température d'utilisation</b> | +10 °C / +35 °C |
| <b>Variation</b>                 | NON             |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h         |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000           |
| <b>Poids net</b>                 | 294 gr          |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI             |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI             |

|                                 |                                                                             |                                       |                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driver / Alimentation</b>    | Alim. LED - Courant constant 350mA<br>appareillage intégré (non démontable) | <b>Recommandations d'installation</b> | Livré sans boîte. S'installe dans une boîte d'encastrement LEGRAND multimatériaux 1 poste, prof.50mm, réf.0 801 21. |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b> | 100 %                                                                       | <b>Autres commentaires</b>            | Avec interrupteur.                                                                                                  |