



Kit TIPO carré GU10 LED 7W 3000K alu

Encastré basculant IP20, 230V direct et connexion sans outil,
lampe LED GU10 650lm fournie

Code : **51048**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,54
IP	IP20	Température de couleur	3000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	36 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	650 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	93 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) brossé	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 30 °	Variation	NON
Nombre et type de source	LED SMD Bridgelux - 1 lampe fournie	Durée de vie moyenne	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	GU10	Nbre de on/off	40000
Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 7 W	Poids net	242.6 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 56 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Colerette clipsable. Connexion sans outil.