

DO101WW30

FOX 1 R 10W 900Lm 3000K 110°



Ronde vaste inbouw-downlight.
Bevestiging met veren.
Met externe niet dimbare omvormer.
Optioneel : Dimbare omvormer CD102 afzonderlijk te bestellen.

WEB

ALGEMEEN

Garantie	5 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Mat wit
Diameter	160 mm
Hoogte	22 mm
Netto gewicht	0,42 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
IP (beschermingsindex)	IP23
IK (mechanische weerstand)	IK02
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

DO101WW30

FOX 1 R 10W 900Lm 3000K 110°

OPTIEK

Emission lumineuse	Direct
Distribution lumineuse	Diffusor
Rooster	Opaal kunststof
Angle de rayonnement	Straal 110 °
Kleurtemperatuur	3000K
Température de couleur réglable	Nee
Lichtstroombron	900 lm
Lichtstroomarmatuur	600 lm lm
Armaturefficiëntie	60 lm/W

ELEKTRISCH

Elektrische klasse	3
Armatuur vermogen	10 W W
Omvormer inbegrepen	Klasse II omvormer inbegrepen
Type omvormer	LED-omvormer constante stroom
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 30V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Montage oppervlak	Plafond
Type montage	Inbouw
Inbouwdiameter	140 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product mag na montage niet bedekt worden, zelfs niet met een isolator.

VERPAKKING

EAN-code	5411373030399
Verpakkingseenheid 2	BX - Boîte
BOX lengte	0,36 m
BOX breedte	0,3 m
BOX hoogte	0,36 m
BOX gewicht	8,5 kg
BOX volume	0,04 m³