

## HD1014 S

## DO11325

HD1014 S 6W 820Lm 4000K 38° IP65



Vaste vierkante inbouwspot.  
Bevestiging met veren.  
Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).  
Dubbel automatisch klemmenblok.  
Met externe niet dimbare omvormer.  
Optioneel : Dimbare omvormer CD102 afzonderlijk te bestellen.

WEB

### ALGEMEEN

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Garantie          | 5 jaar            |
| Levensduur        | L70B50 - 50.000h  |
| Lichaamsmateriaal | Gegoten aluminium |
| Kleur             | Aluminium         |
| Lengte            | 79 mm             |
| Breedte           | 79 mm             |
| Hoogte            | 40 mm             |
| Netto gewicht     | 0,26 kg           |

### FYSIEK

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Technologie          | Geïntegreerde LED |
| Bron(nen) inbegrepen | Ja                |
| Anti-vandalisme      | Nee               |
| Gloeidraadtest       | 650°              |
| Bewegingsdetector    | Nee               |
| Lichtsterktesensor   | Nee               |
| Noodverlichting      | Nee               |

## HD1014 S

## DO11325

HD1014 S 6W 820Lm 4000K 38° IP65

OPTIEK

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Emission lumineuse              |            |
| Distribution lumineuse          |            |
| Angle de rayonnement            | 38 °       |
| Kleurtemperatuur                | 6000K      |
| Température de couleur réglable |            |
| Lichtstroombron                 | 820 lm     |
| Lichtstroomarmatuur             | 705 lm lm  |
| Armaturefficiëntie              | 117,5 lm/W |

ELEKTRISCH

|                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Armatuur vermogen                                  | 6 W W                         |
| Omvormer inbegrepen                                | Klasse II omvormer inbegrepen |
| Voedingsstroom/spanning                            | 230V AC - 50Hz                |
| Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen | 350mA DC                      |
| AC/DC                                              | AC 230V - DC 350mA 18V        |
| Fréquence du réseau                                | Nee                           |
| Dimbaar                                            | Nee                           |
| Type variatie                                      | Niet dimbaar                  |

INSTALLATIE

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Plaats van installatie         | Alleen voor gebruik binnenshuis                                         |
| Automatisch klemmenblok        | Dubbel                                                                  |
| Inbouwdiameter                 | 60 mm                                                                   |
| Kan worden bedekt met isolatie | Het product kan na montage bedekt worden met een afgewikkelde isolator. |

VERPAKKING

|          |               |
|----------|---------------|
| EAN-code | 5411373030115 |
|----------|---------------|