

HD1014 S

DO11330

HD1014 S 6W 820Lm 4000K 38° IP65



Vaste vierkante inbouwspot.
Bevestiging met veren.
Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
Dubbel automatisch klemmenblok.
Met externe niet dimbare omvormer.
Optioneel : Dimbare omvormer CD102 afzonderlijk te bestellen.

WEB

ALGEMEEN

Garantie	5 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Mat wit
Lengte	79 mm
Breedte	79 mm
Hoogte	40 mm
Netto gewicht	0,26 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

HD1014 S**DO11330**

HD1014 S 6W 820Lm 4000K 38° IP65

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Kleurtemperatuur	6000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	820 lm
Lichtstroomarmatuur	705 lm lm
Armaturefficiëntie	117,5 lm/W

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	6 W W
Omvormer inbegrepen	Klasse II omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 18V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	60 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product kan na montage bedekt worden met een afgewikkelde isolator.

VERPAKKING

EAN-code	5411373030122
----------	---------------