

Fiche technique produit

Connexions Rapides

(Photo non contractuelle)



Référence : 70052; 70053; 70054; 70055; 70056; 7

Produit(s) de la gamme : **FAST LOCK**



Caractéristiques :

Fonction	: Connexion rapide pour fils rigide massif type H07VU de 1.5 à 2.5mm ² dénudés sur 11mm, avec puits pour pointe de test.
Désignation	: Connexions Rapides
Courant nominal	: 16
Tension nominale	: 400
Couleur	: Voir tableau ci-dessous
Nombre de positions de serrage	: Voir tableau ci-dessous
Adapté à un conducteur massif	: Oui
Section mini de conducteur rigide	: 1.5
Section maxi de conducteur rigide	: 2.5
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK04
Plage AWG	: 13
Plage AWG	: 16
Adapté à un conducteur multifilaire	: Non
Adapté à un conducteur flexible	: Non
Transparent	: Oui
Avec leviers d'actionnement	: Non
Vendu par lot ?	: Oui
Tenue au fil incandescent	: 960°C / 30s
Intensité Maximal (IMAX)	: 24A

Conformité :

Conformité CE:	Oui
Certifié NF:	Certifié NF selon EN 60998-2-2
RoHS:	Oui

Composition :

Corp en PC transparent
Capot en PP de couleur
Ressort en Inox
Platine de contact en Cuivre

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de:	-10	à	70	°C
Température d'utilisation de :	-5	à	40	°C

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Référence(s) dérivée(s) :

Type de jonction	Couleur	Référence	Conditionnement	Encombrement
Pour la jonction de 2 conducteurs	Blanc	70052	100	
		70062	5000	
Pour la jonction de 3 conducteurs	Orange	70053	100	
		70063	5000	
Pour la jonction de 4 conducteurs	Rouge	70054	100	
		70064	5000	
Pour la jonction de 5 conducteurs	Jaune	70055	100	
		70065	5000	
Pour la jonction de 6 conducteurs	Bleu	70066	5000	
Pour la jonction de 8 conducteurs	Gris	70058	50	
		70068	2500	
Pour la jonction de 10 conducteurs	Vert	70059	50	
		70069	1000	

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

