




REF : 221412

WAGO WA

Borne wago 221 mini 2x4mm<sup>2</sup> à levier

DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 4050821808435

Mini borne d'installation universelle pour types de conducteurs; borne pour 2 conducteurs; avec leviers de manipulation; température max. d'utilisation continue, 105 °C

## CARACTERISTIQUES

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre total des points de serrage           | 2                                          |
| Nombre total des potentiels                  | 1                                          |
| Couleur                                      | transparent                                |
| Données de référence selon 1                 | EN 60664                                   |
| Degré de pollution (1)                       | 2                                          |
| Tension de référence EN (1) [V]              | 420 V                                      |
| Surtension transitoire de référence (1) [kV] | 4 kV                                       |
| Courant nominal (1) [A]                      | 32 A                                       |
| Type de connexion (1)                        | CAGE CLAMP                                 |
| Section nominale 1                           | 4 mm <sup>2</sup>                          |
| rigide, raccordement possible                | 0.2 ... 4 mm <sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG  |
| semi-rigide, enfichable 1                    | 0.2 ... 4 mm <sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG  |
| souple, raccordement possible                | 0.14 ... 4 mm <sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG |
| Longueur de dénudage                         | 11 mm / 0.43 in                            |
| Type de câblage                              | Câblage latéral                            |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94          | V2                                         |
| Poids [g]                                    | environ 1.6 g                              |
| Largeur                                      | 13.1 mm / 0.516 in                         |
| Hauteur                                      | 8.3 mm / 0.327 in                          |
| Profondeur                                   | 18.6 mm / 0.732 in                         |
| Remarque de sécurité 1                       | dans des réseaux mis à la terre            |