




REF : 221413

WAGO WA

Borne wago 221 mini 3x4mm² à levier
DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 4050821808442

Mini borne d' installation universelle pour types de conducteurs; borne pour 3 conducteurs; avec leviers de manipulation; température max. d'utilisation continue, 105 °C

CARACTERISTIQUES

Nombre total des points de serrage	3
Nombre total des potentiels	1
Couleur	transparent
Données de référence selon 1	EN 60664
Degré de pollution (1)	2
Tension de référence EN (1) [V]	420 V
Surtension transitoire de référence (1) [kV]	4 kV
Courant nominal (1) [A]	32 A
Type de connexion (1)	CAGE CLAMP
Section nominale 1	4 mm ²
rigide, raccordement possible	0.2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
semi-rigide, enfichable 1	0.2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
souple, raccordement possible	0.14 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	11 mm / 0.43 in
Type de câblage	Câblage latéral
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Poids [g]	environ 2.527 g
Largeur	18.7 mm / 0.736 in
Hauteur	8.3 mm / 0.327 in
Profondeur	18.6 mm / 0.732 in
Remarque de sécurité 1	dans des réseaux mis à la terre