

Pack pour pilotage de lampes d'appoint connectées

Pack Tyxia 620 ● réf. 6351385

— Bénéfices consommateurs

Allumez ou éteignez l'ensemble de vos lampes d'appoint d'une pièce en un seul geste

Pilotez à distance vos lampes d'appoint avec l'application maison connectée Delta Dore depuis un smartphone, une tablette ou un assistant vocal (pour simuler une présence par exemple)

Fixez ou collez votre interrupteur émetteur sur tout support (mur, meuble, céramique, bois...) et sans travaux



— Fonctions

Commande marche/arrêt et centralisation du pilotage des lampes d'appoint en local via l'interrupteur émetteur

Fixation sur les cordons des lampes en remplacement ou en complément des anciens interrupteurs

Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal



+ Installateur

Installation facilitée, grâce aux borniers à connexion rapide

Tenue à l'arrachement permettant un usage sécurisé

Produit universel pour une solution internationale

Compatibilité avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...)

Caractéristiques techniques

Emetteur Tyxia 2310 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 80 Largeur du produit (mm) : 80 Profondeur du produit (mm) : 11	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	40	Mode de pose	Saillie A visser A coller
Type d'alimentation	Piles	Nombre maximum de voies automatisme	2
Nombre de récepteurs (Lien direct)	Illimité dans la limite de la portée radio de l'émetteur	Technologie de communication	X3D

Récepteur Tyxia 6610 (x2)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 77 Largeur du produit (mm) : 37 Profondeur du produit (mm) : 27	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	40	Mode de pose	A poser
Type de sortie	Alimenté	Nombre de sorties	Alimenté=1
Information sur la sortie	Alimenté=230V / 0.5A	Type d'alimentation	Secteur
Type de bornier	Automatique	Nombre maximum d'émetteurs	16
Compatibilité des charges	Incandescent/Halogène 230V Fluocompact 230V LED 230V	Nombre maximum d'ampoules	Incandescent/Halogène 230V=6 Fluocompact 230V=6 LED 230V=6
Technologie de communication	X3D		

Enrichir l'installation

- TYDOM 1.0