



WNC020



Cubyko poussoir LT à fermeture 1F saillie gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Matière

Couleur	Gris
---------	------

Finition	Satiné
----------	--------

Matériau	Thermoplastique
----------	-----------------

Traitement	Non traité
------------	------------

Transparent	Non
-------------	-----

Dimensions

Hauteur	76 mm
---------	-------

Largeur	75 mm
---------	-------

Profondeur	64 mm
------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Type de bouton poussoir	Poussoir simple
-------------------------	-----------------

Contact d'acquiescement	Non
-------------------------	-----

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK05
-------------------------	------

Conditions d'utilisation	
Température de service	-15 - 30 °C
Textes	
Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Pour fixation par vissage
Joint	Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi
Borne	Avec une borne de jonction Wago 2 conducteurs pour le câblage, Avec 2-points d'encliquetage pour bornes de jonction Wago 2 conducteurs dans le fond du boîtier
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Gammes compatibles	Hager cubyko