



WNC025



Cubyko LT poussoir porte-étiquette 1F saillie gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Gris

Finition Satiné

Matériau Thermoplastique

Traitement Non traité

Transparent Non

Face arrière interne Mat

Dimensions

Hauteur 55,50 mm

Largeur 55,50 mm

Profondeur 27,80 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

Connectivité

Type de raccordement QuickConnect

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Résistance aux chocs IK IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Éclairage	Avec unité LED bleue 230 V.
-----------	-----------------------------

Joint	Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi
-------	--

Borne	Avec une borne de jonction Wago 2 conducteurs pour le câblage, Avec 2-points d'encliquetage pour bornes de jonction Wago 2 conducteurs dans le fond du boîtier
-------	--

Type de raccordement	Pour borne N, Avec borne enfichable
----------------------	-------------------------------------

Gammes compatibles	Hager cubyko
--------------------	--------------