Parafoudres débrochables 40 kA

CARACTÉRISTIQUES

- Ces parafoudres sont spécialement conçus pour la protection des circuit électrique en courant alternatif. Ils procurent une protection en mode commun. Les parafoudres PDM40 et PDT40 sont à cartouches débrochables avec signalisation du défaut en face avant. Ils sont équipés d'un système de déconnexion thermique intégrée.

PARAFOUDRES DÉBROCHABLES 40 KA			
CARACTÉRISTIQUES	**UNITÉS**	**PDM40**	**PDT40**
Nombre de module		2	4
Tension nominale d'utilisation U_N	V	230	
Tension d'utilisation maxi U_{PCV}	V	275	
Régime de neutre		TT-TNS	
Pouvoir d'écoulement onde 8/20 µs :			
• Nominal In	kA	20	
• Maximal I max	kA	40	
Tension résisuelle sur onde 8/20 µs :			
• Sous In = 20 kA MC/MD	kV	< 1,2	
Temps de réponse	ns	< 25	
Résistance d'isolement	Mohms	10^2	
Déconnexion thermique intégrée		Oui	
Signalisation de défaut		Oui	
Report de signalisation de défaut		Non	
Capacité des bornes fil souple/rigide	mm^2	Ph/N et terre 2,5 à 25/35	
Montage sur rail DIN		Oui	
Température d'utilisation	°C	-40 °C / +85°C	
Largeur	mm	36	72
Hauteur	mm	90	
Profondeur	mm	66	
Poids	g	237	382

Conforme à la norme :
EN 61643-11:2012

RÉF. PDM40

RÉF. PDT40