


Parafoudres débroschables 40 kA



CARACTÉRISTIQUES

- Ces parafoudres sont spécialement conçus pour la protection des circuits électriques en courant alternatif. Ils procurent une protection en mode commun. Les parafoudres PDM40 et PDT40 sont à cartouches débroschables avec signalisation du défaut en face avant. Ils sont équipés d'un système de déconnexion thermique intégrée.

PARAFOUDRES DÉBROCHABLES 40 KA			
CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	PDM40	PDT40
Nombre de module		2	4
Tension nominale d'utilisation U _N	V	230	
Tension d'utilisation maxi U _{PCV}	V	275	
Régime de neutre		TT-TNS	
Pouvoir d'écoulement onde 8/20 µs :			
• Nominal I _n	kA	20	
• Maximal I _{max}	kA	40	
Tension résisuelle sur onde 8/20 µs :			
• Sous I _n = 20 kA MC/MD	kV	< 1,2	
Temps de réponse	ns	< 25	
Résistance d'isolement	Mohms	10 ²	
Déconnexion thermique intégrée		Oui	
Signalisation de défaut		Oui	
Report de signalisation de défaut		Non	
Capacité des bornes fil souple/rigide	mm ²	Ph/N et terre 2,5 à 25/35	
Montage sur rail DIN		Oui	
Température d'utilisation	°C	-40 °C / +85°C	
Largeur	mm	36	72
Hauteur	mm	90	
Profondeur	mm	66	
Poids	g	237	382

Conforme à la norme :
EN 61643-11:2012



RÉF. PDM40



RÉF. PDT40

