


# Parafoudres débroschables 60 kA



## CARACTÉRISTIQUES

- Ces parafoudres sont spécialement conçus pour la protection des circuits électriques en courant alternatif. Ils procurent une protection en mode commun. Les parafoudres PDM60 et PDT60 sont à cartouches débroschables avec signalisation du défaut en face avant. Ils sont équipés d'un système de déconnexion thermique intégrée.

| PARAFOUDRES DÉBROCHABLES 40 KA                |                 |                           |       |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------|
| CARACTÉRISTIQUES                              | UNITÉS          | PDM60                     | PDT60 |
| Nombre de module                              |                 | 2                         | 4     |
| Tension nominale d'utilisation U <sub>N</sub> | V               | 230                       |       |
| Tension d'utilisation maxi U <sub>PCV</sub>   | V               | 275/255                   |       |
| Régime de neutre                              |                 | TT-TNS                    |       |
| Pouvoir d'écoulement onde 8/20 µs :           |                 |                           |       |
| • Nominal I <sub>n</sub>                      | kA              | 30                        |       |
| • Maximal I <sub>max</sub>                    | kA              | 60                        |       |
| Tension résisuelle sur onde 8/20 µs :         |                 |                           |       |
| • Sous I <sub>n</sub> = 20 kA MC/MD           | kV              | < 1,5                     |       |
| Temps de réponse                              | ns              | < 25                      |       |
| Résistance d'isolement                        | Mohms           | 10 <sup>2</sup>           |       |
| Déconnexion thermique intégrée                |                 | Oui                       |       |
| Signalisation de défaut                       |                 | Oui                       |       |
| Report de signalisation de défaut             |                 | Non                       |       |
| Capacité des bornes fil souple/rigide         | mm <sup>2</sup> | Ph/N et terre 2,5 à 25/35 |       |
| Montage sur rail DIN                          |                 | Oui                       |       |
| Température d'utilisation                     | °C              | -40 °C / +85°C            |       |
| Largeur                                       | mm              | 36                        | 72    |
| Hauteur                                       | mm              | 90                        |       |
| Profondeur                                    | mm              | 66                        |       |
| Poids                                         | g               | 282                       | 459   |

Conforme à la norme :  
EN 61643-11:2012



RÉF. PDM60



RÉF. PDT60

