

EVACUATION DES EAUX USEES


RACCORDS BATIMENT

Domaine d'emploi : Raccords à coller en matière plastique destinés à la réalisation de réseaux eaux usées (eaux usées ménagères et eaux vannes) en aérien à l'intérieur des bâtiments.

Caractéristiques techniques :

- Matière : PVC
- Couleur : Gris
- Types : coudes (diverses angulation), culottes, branchements, manchons, machettes de réparation, douilles, tampons, réductions et colliers.
- Diamètres : 32 – 40 – 50 – 63 – 75 – 80 – 100 – 110 – 125 – 140 – 160 – 200 – 250 – 315 mm
- Assemblage : emboîture à coller

Caractéristiques dimensionnelles : Plans cotés sur demande



Agrément / Certification :

- Conforme à la norme NF055
- Produits certifiés



Normes et DTU applicables

- DTU 60.32
- DTU 60.33
- DTU 65.10
- DTU 60.11
- Norme NF EN 1453-1

Fabriqué par : Wavin France – Usines certifiées ISO 9001

Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l'ensemble de ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans le présent document. Avis important : Nous déclinons toute responsabilité en cas d'une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux.