

Kit vidéo enc. : 1 platine jpdvf 1 moniteur jp4med & 1 alimentation ps2420d

Réf : JPS4AEDF

Code : 130319

EAN : 4968249596820

Caractéristiques techniques

Kit comprenant : 1 x JP4MED + 1 x JPDVF + 1 x PS2420DM

Moniteur JP4MED :

- **Ecran 7" & tactile**
- **Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo**
- **Moniteur design et extra plat**
- **Installation avec platine de rue résistante au vandalisme, saillie ou encastrée, accessibilité**
- **Compensation du contre-jour par la touche ADJUST**
- **Contrôle du mode plein écran, grand angle 170° et zoom 9 zones de la caméra sur le moniteur**
- **Câblage RJ45 - CAT6 entre poste intérieurs en étoile, en série ou mixte**
- **Poste supplémentaire vidéo (JP4HD)**
- **Communication mains-libres ou combiné (discrétion de conversation)**
- **Boucle magnétique au combiné**
- **Surveillance par bouton moniteur avec audio pendant 1 minute (programmable)**
- **Mémoire d'images (6 par appel / 1000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste**
- **Options : Sortie du signal vidéo pour DVR, contact optionnel pour alarme, entrée pour BP de sortie, de sonnette ou de détecteur, entrée pour connecter 3 pédales (1 pour la prise de ligne et 2 pour les 2 contacts de sortie)**
- **Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible avec JPWBA**
- **Intercommunication sélectif sur un poste secondaire ou par appel général**
- **Monitoring platine ou moniteur (fonction baby phone)**
- **Transfert en cours d'appel vers un autre poste secondaire pendant la**



Kit vidéo enc. : 1 platine jpdvf 1 moniteur jp4med & 1 alimentation ps2420d

Réf : JPS4AEDF

Code : 130319

EAN : 4968249596820

conversation

- **Sélection des moniteurs** en réception par rapport aux platines Possibilité de nommer les moniteurs (ex : cuisine, Étage 1, chambre parents...)
- Mode jour / nuit (volume sonore)
- Alarme : possibilité de rentrer un code PIN (4 chiffres), possibilité de programmer le délai de mise en et hors tension de l'alarme, report de l'info d'alarme
- Réglage de la luminosité, du volume de la sonnerie, de la sonnerie (6 au choix)

Platine JPDVF :

- **IK07 et IP 53**
- Façade en inox massif, 2 mm d'épaisseur
- Fixation encastrée avec une boîte d'encastrement (fournie)
- Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute performance
- Eclairage du porte étiquette par LED
- S'installe avec les moniteurs couleurs mains libres JP4MED
- Touche d'appel une direction

Alimentation PS2420DM :

- Alimentation 230 V - 24 Vcc / 2 A
- Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis