

# Colonne de douche temporisée TEMPOMIX

Réf. 790310

Temporisée monocommande

## DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée TEMPOMIX - Réf. 790310

Colonne de douche temporisée avec pommeau fixe :  
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.  
Alimentation cachée par flexibles M1/2".  
Mitigeur de douche TEMPOMIX avec butée de température réglable.  
Déclenchement souple.  
Temporisation ~30 secondes.  
Débit 6 l/min à 3 bar.  
Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.  
Fixations cachées.  
Filtres et clapets antiretour.  
Colonne de douche adaptée aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée TEMPOMIX - Réf. 790310

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie  | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur      | 1050 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Profondeur   | 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Largeur      | 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit        | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Finition     | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Normes       |     |
| Garantie     |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## AVANTAGES



Économie d'eau de 80 %



Choix de la température sur le mitigeur



Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

