

Description et principales caractéristiques techniques

Equipée des modules interfaces boutons pré-câblés

- Pré-perçage pour l'adjonction d'une tête de lecture VIGIK® ou d'un canon PTT (non fournis)

- Prévoir obturateur T25 en inox (réf U RCOBT/I)

- Tableau porte-noms indépendant protégé par un polycarbonate anti-feu de 6 mm

- Changement des noms sans accéder au compartiment électronique

- Boutons inox faible course à butée métallique • Supports navette inclus

- Prévoir le groupe vidéo G EL 632 G2P avec caméra couleur ou audio G EL 642 G2P

- Système de signalisation sonore et visuelle intégré aux groupes audio et vidéo

- Conforme à la loi sur l'accessibilité



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 370 x 180 x 53

Façade (H x L x Épaisseur) : 370 x 180 x 2.5

Encastrement (H x L x prof.) : 350 x 160 x 50

Notice



Avantages :

- Anti vandale
- Tableau porte-noms indépendant

Produits associés :

G EL 632/G2P

Groupe vidéo couleur BUS 2fils, caméra orientable 120°, norme handicap



G EL 642/G2P

Groupe audio digital BUS 2 fils, indications sonores/lumineuses



U AEP 6014

Boîtier saillie avec visière PERFO-IV inox pour platines G TX 6204 à G TX 6212



U R COBT/I

Obturateur diam T25 PTT/VIGIK® pour platine inox monobloc



G FA/G2P

Alimentation modulaire BUS G2P et kits SOUL vidéo 32 Vcc / 1.5 A, 8 modules DIN

