




REF : 33054000

DISANO ILLUMINAZIONE

GARDA 4 3353 LED 32W CELL ANT



DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 8012952130423

GARDA est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED) Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid) La couleur du produit est en anthracite Son faisceau est un faisceau moyen Il fait partie de la classe II (double isolation) Il détient le certificat de conformité européenne Protection contre les fluctuations de tension Il dispose d'un système de gestion de l'éclairage Le produit est asymétrique Garda 4 est idéal pour les pistes cyclables+ types routier

CARACTERISTIQUES

diamètre	420 mm
avec source lumineuse	Oui
nombre de lampes/modules	1
variation par coupure de début de phase	Non
variation par coupure de fin de phase	Non
mode de pose	Rehausse
couleur du boîtier/corps	Anthracite
matériau du boîtier/corps	Aluminium
type de montage	Rehausse
adapté au nombre de sources lumineuses	1
matériau du boîtier	Aluminium
type de tension	AC
classe de protection (IP)	IP66
appareillage fourni	Non
avec appareil	Non
source lumineuse fournie	Oui
variation 0-10V	Non
appareil de commande échangeable	Non
adapté à la dimension de la tresse	60 76 mm
variation 1-10V	Non
indice de protection (IP)	IP66
variation DALI	Non
variation DMX	Non
variation DSI	Non
tension nominale	220 240 V
variation par potentiomètre (intégré)	Non
variation GPRS	Non
variation LineSwitch	Non
variation système propriétaire constructeur	Non
indice de protection contre les chocs (IK)	IK09
variation modulation de tension secteur	Non
couleur du boîtier	Anthracite
variation programmable	Non
variation RF	Non

variation Sine Wave Reduction	Non
tension nominale (Un)	220 240 V
variation Touch and Dim	Non
classe de protection	II
compatible avec Apple HomeKit	Non
possible support IFTTT	Non
variation Zigbee	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
variation avec bouton-poussoir	Non
compatible IFTTT	Non
pas de variation	Oui
Résistance aux chocs	IK09
optique ajustable	Non
dimensions du mât/crosse de montage	60 76 mm
protection contre l'incendie « D »	Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	40 °C
avec radiocommande	Non
régulation constante du flux lumineux	Non
avec commande d'éclairage programmée	Non
avec câble de raccordement	Oui
puissance du système	25 W
température de couleur	4000 K
facteur de puissance (cos phi)	0.9
hauteur/profondeur	620 mm

