

Information produit

95 11 200 SB

Coupe-câbles
à double tranchants



- Coupe nette du câble et sans écrasement
- Diviser le processus de coupe en une coupe préliminaire (gaine dans la partie avant des tranchants) et une coupe définitive (conducteur dans la partie arrière des tranchants) permet de couper d'une seule main des câbles jusqu'à Ø 20 mm
- Ergot de protection évitant les pincements
- Pour couper les câbles en cuivre et aluminium
- Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques
- Tranchants trempés, meulés avec précision
- Effort physique faible grâce à une bonne démultiplication et à une géométrie des tranchants spéciale
- Charnière vissée réglable, sécurité automatique

Informations générales	
Réf.	95 11 200 SB
EAN	4003773028291
Ciseaux	brunie
Poignées	gainées en plastique
Poids	305 g
Dimensions	200 x 84 x 23 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable
Attributs techniques	
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	70 mm²
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	Ø 20 mm
AWG	2 / 0

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Coupe définitive : une fois la gaine du câble coupée dans le profil avant, on coupe les conducteurs dans le profil arrière. Coupe préliminaire à l'avant, coupe définitive à l'arrière – la coupe est plus facile.



Coupe préliminaire : le fait d'utiliser le tranchant avant pour couper l'isolation de câbles plus épais permet de conserver un débattement ergonomique.