



> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CENTRALE SEULE			
Références	OS18MI160	OS18MI220	OS18MI320
Puissance absorbée moteur	1250 W	1450 W	1850 W
Tension / Ampérage	240 V/6 A	240 V/7 A	240 V/8,5 A
Air-Watts	348	448	627
Dépression mm/CE	2900	3480	3580
Débit m ³ /h	165	161	190
Filtration	Filtre cartouche lavable		
Contrôle de commande	Basse tension 24 V avec relais		
Capacité du bac en L	25	25	25
Poids net (kg)	12,2	12,7	13
Hauteur (mm)	880	880	880
Diamètre central (mm)	295	295	295
Diamètre raccordement (mm)	50	50	50
Prise la plus éloignée (m)	25	30	50
Surface habitable m ²	160	220	320
Niveau sonore dB (A)	64		
Garantie	5 ans pièces		



KIT FLEXIBLE + BROSSES	
Références	Désignations
OS18ASP19	Flexible 7,5 m poignée métal, support ABS, jeu de 4 brosses, canne télescopique métal
OS18ASP20	Flexible 10 m poignée standard, support ABS, jeu de 4 brosses, canne télescopique métal
OS18ASP32	Flexible 9 m à interrupteur, support ABS, jeu de 4 brosses, canne télescopique métal
OS18ASP22	Flexible 10 m radio, support ABS, jeu de 4 brosses, canne télescopique métal



MISTRAL 2

ASPIRATION CENTRALISÉE

> KIT FLEXIBLE RÉTRACTABLE

KIT FLEXIBLE RÉTRACTABLE	
Références	Désignation
OS18ASP38	Kit flexible rétractable 9 m
OS18ASP39	Kit flexible rétractable 12 m
OS18ASP40	Poignée standard + 4 brosses pour flexible rétractable
OS18ASP41	Poignée radio avec récepteur + 4 brosses pour flexible rétractable
OS18ASP42	Poignée radio + 4 brosses pour flexible rétractable (quand 1 OS18ASP41 est déjà prévu sur la même installation)

Composition des kits flexibles :

OS18ASP38

- 1 flexible de 9 m
- 2 coudes 45°
- 1 prise
- 2 coudes 22°
- 1 contre prise
- 12,5 m de fil BV
- 3 coudes 90°
- 7 barres de PVC
- 6 manchons de 1,5 m
- 6 colliers

OS18ASP39

- 1 flexible de 12 m
- 15 m de fil BV
- 1 prise
- 9 barres de PVC de 1,5 m
- 1 contre prise
- 2 coudes 45°
- 3 coudes 90°
- 2 coudes 22°
- 8 manchons
- colle
- 8 colliers



> KIT D'INSTALLATION

COMPOSITION KIT D'INSTALLATION				
Références	OS18ASP33	OS18ASP17	OS18ASP18	OS18ASP34
Désignation	Kit installation 3 prises*	Kit installation 4 prises*	Kit installation 5 prises*	Kit installation 6 prises*
Surface habitable	100 m ²	180 m ²	250 m ²	320 m ²
Prise de service à contacts	1	1	1	1
Prise PVC porte carrée (blanche)	2	3	4	5
Contre prise pour prise	2	3	4	5
Coude court	2	3	4	5
T 90° long F/F	6	9	12	15
Coude 45° F/F	4	6	8	8
Manchon 2"	10	15	20	22
Collier	6	10	15	18
PVC antistatique barre de 1,50 m	10	15	20	24
Colle 60 ml	1	1	1	1
Câble basse tension (ml)	18	22,50	30	40

* Dans le nombre de prises indiquées, la prise de service est incluse

