

AL1014 RDX

DO16125

AL1014 RDX 9W 990Lm 4000K 38° IP44 DIM



Ronde richtbare inbouwspot.
Bevestiging met veren.
Dubbel automatisch klemmenblok.
Met externe dimbare omvormer.
Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
Optioneel : Afwerkingsring die een uitsparingsdiameter van 90 tot 120mm bedekt.

WEB

ALGEMEEN

Garantie	5 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Aluminium
Diameter	82 mm
Hoogte	46,5 mm
Netto gewicht	0,29 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	20°
IP (beschermingsindex)	IP44
IK (mechanische weerstand)	IK02
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

AL1014 RDX

DO16125

AL1014 RDX 9W 990Lm 4000K 38° IP44 DIM

OPTIEK

Emission lumineuse	Direct
Distribution lumineuse	Reflector
Angle de rayonnement	Straal 38 °
Kleurtemperatuur	4000K
Température de couleur réglable	Nee
Lichtstroombron	990 lm
Lichtstroomarmatuur	870 lm lm
Armaturefficiëntie	96,67 lm/W

ELEKTRISCH

Elektrische klasse	3
Armatuur vermogen	9 W W
Omvormer inbegrepen	Klasse II omvormer inbegrepen
Type omvormer	LED-omvormer constante stroom
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	500mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 500mA 18V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Montage oppervlak	Plafond
Type montage	Inbouw
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	68 mm
Inbouwdiepte	60 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product mag na montage niet bedekt worden, zelfs niet met een isolator.

VERPAKKING

EAN-code	5411373326072
Verpakkingseenheid 2	BX - Boîte
BOX lengte	0,605 m
BOX breedte	0,29 m
BOX hoogte	0,335 m
BOX gewicht	16,3 kg
BOX volume	0,06 m³