



DO16530

IPHO 82 SD 9W 900Lm 3000K 38° IP65 DIM



Vierkante vaste inbouwspot.
Bevestiging met veren.
Dubbel automatisch klemmenblok.
Met externe dimbare omvormer.
Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	5 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Glas
Kleur	Wit
Lengte	83 mm
Breedte	83 mm
Hoogte	63 mm
Netto gewicht	0,37 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
IP (beschermingsindex)	IP65
IK (mechanische weerstand)	IK02
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

DO16530

IPHO 82 SD 9W 900Lm 3000K 38° IP65 DIM

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Kleurtemperatuur	3000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	900 lm
Lichtstroomarmatuur	705 lm lm
Armaturefficiëntie	78,33 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR lager dan 21

ELEKTRISCH

Elektrische klasse	3
Armatuur vermogen	9 W W
Omvormer inbegrepen	Klasse II omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	500mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 500mA 18V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	68 mm
Inbouwdiepte	60 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product mag na montage niet bedekt worden, zelfs niet met een isolator.

VERPAKKING

EAN-code	5411373326225
----------	---------------

