

DO17730

HD1014 R-230 7W 750Lm 4000K 38° IP65



Ronde vaste inbouwspot.
Bevestiging met veren.
Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
Dubbel automatisch klemmenblok.
Werkt zonder omvormer.
Niet dimbaar.

WEB

ALGEMEEN

Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Mat wit
Diameter	79 mm
Hoogte	60,5 mm
Netto gewicht	0,19 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde 230V LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
IP (beschermingsindex)	IP65
IK (mechanische weerstand)	IK04
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

HD1014 R-230

DO17730

HD1014 R-230 7W 750Lm 4000K 38° IP65

OPTIEK

Emission lumineuse	Direct
Distribution lumineuse	Reflector
Angle de rayonnement	Straal 38 °
Kleurtemperatuur	4000K
Température de couleur réglable	Nee
Lichtstroombron	750 lm
Lichtstroomarmatuur	650 lm lm
Armaturefficiëntie	92,86 lm/W

ELEKTRISCH

Elektrische klasse	2
Armatuur vermogen	7 W W
Type omvormer	Omvormer niet nodig
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Montage oppervlak	Plafond
Type montage	Inbouw
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	60 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product kan na montage bedekt worden met een afgewikkelde isolator.

VERPAKKING

EAN-code	5411373327581
Verpakkingseenheid 2	BX - Boîte
BOX lengte	0,525 m
BOX breedte	0,25 m
BOX hoogte	0,41 m
BOX gewicht	9,8 kg
BOX volume	0,05 m³