



KC211R25

KACI R-B 3W 450Lm 3000K 100° IP44



Ronde inbouwspot.
Lichtkap in mat glas.
Bevestiging met bladveren.
0.50m voorbekabeld.
Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
Dubbel automatisch klemmenblok.
Met externe niet dimbare omvormer, mag geplaatst worden op max. 10m van het toestel.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	5 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium
Kleur	Geborsteld aluminium
Diameter	70 mm
Hoogte	9 mm
Netto gewicht	0,1 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

KC211R25

KACI R-B 3W 450Lm 3000K 100° IP44

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Mat/satijn glas
Angle de rayonnement	100 °
Kleurtemperatuur	4000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	450 lm
Lichtstroomarmatuur	335 lm lm
Armaturefficiëntie	111,67 lm/W

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	3 W W
Omvormer inbegrepen	Klasse II omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	12V DC
AC/DC	AC 230V - DC 12V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	55 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product kan na montage bedekt worden met een afgewikkelde isolator.

VERPAKKING

EAN-code	5411373027528
----------	---------------

