



TXA608D



## Module 8 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy

### Caractéristiques techniques

#### Connectivité

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Système de bus EIB/KNX | Oui |
| Système bus radio-KNX  | Non |

#### Réglages

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Modes de configuration supportés | ETS, easy |
|----------------------------------|-----------|

#### Dimensions

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Hauteur                       | 90 mm |
| Largeur en unités de division | 6     |

#### Matière

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | Gris |
|---------|------|

#### Équipement

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Avec curseur pour commutation manuelle | Oui |
| Radio bidirectionnelle                 | Non |

#### Courant électrique

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Courant assigné nominal         | 16 A |
| Courant absorbé par bus (repos) | 4 mA |

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Puissance

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Puissance de sortie                            | 2 300 W |
| Ampoules à incandescence et halogènes<br>230 V | 2 300 W |

#### Tension

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tension assignée d'emploi Ue      | 230 - 230 V        |
| Tension d'alimentation du système | 30 V DC Via le bus |
| Tension de service par bus        | 21 - 32 V          |

#### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

#### Textes

|                                                                                                                                                                       |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire |                                      |
| Function                                                                                                                                                              |                                      |
| Type de raccordement                                                                                                                                                  | Avec bornes enfichables QuickConnect |
| <b>Raccordement</b>                                                                                                                                                   |                                      |
| Section de raccordement en câble rigide                                                                                                                               | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>           |
| Section de raccordement en câble souple                                                                                                                               | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>           |